



ALLEGATO C2 – CAPITOLATO TECNICO LOTTO 3

GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 E DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI SEMIRIMORCHI COMPRENSIVA DI TRASPORTO E CONSEGNA PER L'ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV.

NUMERO GARA 8714429
LOTTO 3 - CIG 9398227E41

OGGETTO

Capitolato tecnico relativo alla fornitura di semirimorchi con pianale ribassato a "collo d'oca", destinati al trasporto di veicoli.

GENERALITÀ

Il presente documento descrive le caratteristiche tecniche minime e i requisiti di conformità cui devono necessariamente rispondere i veicoli indicati in oggetto.

CARATTERISTICHE

Le caratteristiche tecniche minime, qui di seguito elencate sono obbligatorie e costituiscono prescrizioni minime inderogabili, ivi compresi gli accessori di serie forniti dalla ditta produttrice. I semirimorchi dovranno essere nuovi di fabbrica.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Telaio	Telaio costituito da longheroni in acciaio ad alto limite di snervamento collegati da traverse con mensole, testate e coronamento tra loro elettrosaldati. Granigliatura del telaio, trattamento antiruggine e anticorrosione, verniciatura bicomponente poliuretanic sottotelaio in colore grigio e telaio, pianale e rampe in colore bianco RAL9003, con almeno due mani. Assi totali: 3 con ultimo sterzante autobloccante in manovra Stabilizzatore telescopico (zampe) in acciaio adeguatamente dimensionato e protetto dalla corrosione, con comando meccanico a doppia velocità Altezza del pianale da terra: ≤ 870mm Lunghezza: 13.800mm Lunghezza utile del piano di carico basso: ≥ 10.000mm Larghezza: ≤ 2.550mm
Masse	Massa totale a terra: 39.000kg Tara: ≤ 10.000kg Portata utile: ≥ 29.000kg
Sospensioni	Pneumatiche regolabili a comando elettronico dalla cabina del trattore, con molle ad aria con valvola livellatrice automatica di fine corsa incorporata
Freni	Pneumatici azionati da impianto del trattore, con sistema EBS con controllo stabilità. Freno di stazionamento a molla.
Perno ralla e cavi di servizio	Perno ralla da 2 pollici fissato su piastra ralla in acciaio di almeno 10 mm di spessore. Piano ralla ad altezza standard di 1.100mm.

**Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
Direzione Operazioni, Emergenze e Soccorsi**



Croce Rossa Italiana
Organizzazione di Volontariato

	Doppia presa elettrica a 7 e 15 poli. Presa supplementare 24V per rampe
Pneumatici e ruota di scorta	12 + 1 pneumatici 245/70R17,5 Cerchi in acciaio opachi Ruota di scorta con pneumatico installata con apposito supporto nella parte anteriore del semirimorchio o sotto il piano di carico. Paraspruzzi
Pianale	Piani di carico laterali in legno con profilo di rinforzo ad omega in acciaio, corsia centrale, collo d'oca e copertura ruote in lamiera bugnata. Collo e coda rastremati verso il basso. 8 Twist-lock per il posizionamento di due container ISO20 o di un container ISO40. Cavalletto di pareggio in acciaio con twist-lock. Almeno 8 coppie di anelli di ancoraggio distribuite sul piano alto e basso Fasce rifrangenti di colore bianco sulla battuta laterale del telaio a norma UNECE R104. Fascia rifrangente posteriore di colore rosso.
Rampe	Coppia di rampe idrauliche di dimensioni 4000x800mm, ripiegabili a libretto, ad azionamento comandato da centralina elettroidraulica. Piano carrabile in legno con profilo di rinforzo ad omega in acciaio. Sulla superficie posteriore delle rampe devono essere applicati gli evidenziatori e i pannelli rifrangenti a norma di legge
Impianto elettrico	Impianto elettrico 24V alimentato dal trattore stradale. Impianto di illuminazione conforme alla ECE R48 e alle altre normative applicabili. Gruppi ottici posteriori a led. Luci di ingombro a led in quantità prevista dalla normativa vigente
Altri accessori	Ogni semirimorchio dovrà essere dotato dei seguenti accessori: <ul style="list-style-type: none"> - Coppia di calzatoie con apposito supporto installato sul telaio - Almeno 2 gavoni stagni di ampia capienza, dotati di serratura - Ganci nave a norma e certificati, di colore giallo, in numero e portata correlata alla massa del semirimorchio
Optional a richiesta	A richiesta della Stazione Appaltante, con quotazione separata, possono essere richiesti i seguenti optional / configurazioni accessorie: <ul style="list-style-type: none"> - Argano elettro-idraulico con portata minima 6,5t a tiro diretto, con fune in acciaio, gancio e telecomando - Rampe flottanti in alluminio con portata minima unitaria 4t, per il carico di veicoli sul piano alto - Ribassamenti ulteriori tra collo e l'asse e tra gli assi, con tappi in alluminio - Sponde in alluminio per tutti i lati, incluso il piano alto, eventualmente compatibili con i ribassamenti

DOCUMENTAZIONE – MANUTENZIONE – GARANZIA (per intera fornitura)	
Documentazione	I veicoli in oggetto, dovranno essere dotati della seguente documentazione tecnica: <ul style="list-style-type: none"> a) Libretto descrittivo di uso e manutenzione del veicolo; b) Libretti/schede degli accessori installati, originali delle ditte costruttrici c) Certificato di approvazione della MCTC per successiva immatricolazione a cura della stazione appaltante.
Manutenzione	Tutti i componenti del veicolo, dovranno richiedere nel tempo limitate operazioni di ispezione, regolazione e manutenzione. Le stesse dovranno essere di possibile effettuabilità a cura dello stesso personale preposto alla sua conduzione, seguendo le indicazioni e prescrizioni riportate nelle descrittive, che come detto, costituiscono anche il complessivo di "Libretto di uso e manutenzione".



DESCRIZIONE DEI SERVIZI CONNESSI CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire presso la sede del Centro Operativo Nazionale Emergenze, sito in Roma, Via del Trullo, 550.

I beni oggetto della presente fornitura devono essere consegnati unitamente alla manualistica tecnica d'uso e manutenzione, al certificato di garanzia nonché alle attestazioni di conformità.

L'Affidatario deve effettuare le consegne dei beni richiesti a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di trasporto e consegna. All'atto di consegna deve presentare il Documento di Trasporto (DDT) in duplice copia che verrà firmato da chi riceve la fornitura e una copia restituita al fornitore. La consegna deve avvenire entro e non oltre 150 giorni solari dalla data di emissione di ciascun ordine.

GARANZIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Per ciascun bene offerto è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.).

La durata di detta garanzia è pari a 24 (mesi) mesi a partire dalla data di attestazione di avvenuta consegna (data di accettazione del bene). Nel periodo di garanzia l'affidatario dovrà altresì provvedere alla sostituzione gratuita del bene nel suo complesso, qualora si rendesse necessaria o opportuna a causa di riscontrati difetti/vizi di produzione.

L'affidatario dovrà altresì assicurare la reperibilità sul mercato delle parti di ricambio per un periodo di almeno 5 anni, per intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e ammodernamenti.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'affidataria si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale proveniente dall'Associazione per l'espletamento del servizio, estendendo eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che la stessa Associazione ne disponga la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune. In tal senso, l'affidataria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, collaboratori e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.

L'affidatario, inoltre, si obbliga ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e di trattamento dei dati, in tutte le occasioni per le quali essa sarà applicabile nell'espletamento del servizio oggetto di affidamento.

RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella scheda Tecnica, si fa riferimento agli atti da gara, al d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.